



A+++
SEER

A+++
SCOP



SMART
EYE



HI-NANO
ИОНИЗАТОР



НАГРЕВАТЕЛ ВЪВ
ВЪНШНОТО ТЯЛО



ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -25°C



ТИХ РЕЖИМ
НА РАБОТА



WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ





РЕЖИМ
СЪН



ТУРБО
РЕЖИМ



РЕЖИМ
ЕКО



АНТИКОРОЗИОННО
ПОКРИТИЕ



АВТОМАТИЧНО
РАЗСКРЕЖАВАНЕ



LED
ДИСПЛЕЙ



НИСКА
КОНСУМАЦИЯ



ТАЙМЕР



ЗАЩИТА
ОТ ДЕЦА



АВТОМАТИЧЕН
РЕСТАРТ



САМОДИАГНОСТИКА



I FEEL
РЕЖИМ



ПАКЕТ
ЗДРАВЕ



СТАРТИРАНЕ
ПРИ НИСКО
НАПРЕЖЕНИЕ

Функции на климатика

- **Smart Eye сензор** за интелигентно сканиране - позволява перфектен контрол на климата в помещението
- **Hi-Nano - ефективен йонизатор** за премахване на бактерии
- **HiSmart Life** - интелигентно гласово управление съвместимо с виртуални асистенти на Google и Amazon Alexa
- **Самопочистване на вътрешно/външно тяло** в четири етапа: 1. охлаждане на топлообменника; 2. заскрежаване на замърсителите (прах, бактерии, микроорганизми и др.); 3. следва бързо разскрежаване, което отмива и почиства замърсителите; 4. изсушаване на топлообменника при висока температура 56°C;
- **Пакет Здраве** - филтър сребърни йони, филтър витамин С, фотокаталитичен филтър
- **Вграден WiFi модул**
- **Нагревател във външното тяло**
- **Режим 8°C отопление**
- **4D въздушен поток**
- **Плавно регулиране на вентилатора** на вътрешното тяло
- **I FEEL режим** - с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатикът ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление.

МОДЕЛ			CHI-AI09H-QE CHO-AI09H-QE	CHI-AI12H-QE CHO-AI12H-QE
Захранване		V, Ph, HZ	220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло	
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (1000 - 4000)	3500 (1000 - 4400)
	Консумация (мин. - макс.)	W	535 (180 - 1050)	790 (180 - 900)
	Ток	A	2.4	3.5
	SEER / EER	-	8.8 / 4.86	8.5 / 4.43
	Енергиен клас	Cool	A+++	A+++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	3200 (1600 - 4200)	4200 (1600 - 4800)
	Консумация (мин. - макс.)	W	720 (300 - 1250)	980 (300 - 1280)
	Ток	A	3.2	4.3
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	5.1 / 4.44	5.1 / 4.29
	SCOP (топъл климат)	-	6.0	5.6
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Максимален ток		A	7	7.5
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	38/35/34/31/29/25/19	38/36/33/32/30/25/19
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	53	54
	Дебит	m³/h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410
	Диапазон на настройка	°C	16 - 30	16 - 30
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	50	50
	Звукова мощност	dB(A)	60	61
	Дебит	m³/h	2000	2200
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 46) (-25 ~ 24)	(-15 ~ 46) (-25 ~ 24)
	Монтажен размер стойки	mm	510	510
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.86	R32 / 0.86
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	20
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	12-20	16-28
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО				
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	835x305x198	835x305x198
	Тегло нето	kg	10	10
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	980x390x300	980x390x300
	Тегло бруто	kg	12.5	12.5
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	810x585x280	810x585x280
	Тегло нето	kg	33	33
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	940x630x385	940x630x385
	Тегло бруто	kg	37	37
СВЪРЗВАНЕ				
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Максимална дължина	m	20	20
	Максимална височина	m	10	10
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло
	Комуникация	mm²	5x1.5	5x1.5